扫描全能王 创建

4. 对于客户自送样，仅对送检样品检测结果负责，不对送检样品来源负

邮政编码：610000

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

样品	项目	检测方法	方法来源	仪器名称及编号	方法检出限
五日生化需氧	稀释与倍数法	HJ505-2009	SHP-250 生化培养箱		
废水	石油类	红外分光光度法	HJ 637-2018	OIL460 型 红外分光测油	
0.06 mg/L				FLM-YQ-HJ035	
				723PC 可见分光光	
ZR-3260 自动烟尘烟气测		氨氮化物	定电位电解		

检测结果

检测信息

石油类（mg/L）	实测浓度	0.42	20	达标

评价结论：本次检测结果表明，该项目废水悬浮物、五日生化需氧量、石油类、阴离
表面活性剂的检测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中三级标准限
要求

子表
值要

扫描全能王 创建

		1# DA022	挥发性有机	排放浓度	mg/m³	0.39	0.49	0.66	0.51	\
		2# DA023	挥发性有机	排放浓度	mg/m³					
0.51	0.57	\	\					0.66	0.54	
		3# DA009	挥发性有机	排放浓度						
		标		04.21	面漆烘干	物 VOCs（非				
	6.55	7.63	5.18	6.45	\	\				
				6.45			4# DA007	挥发性有机	排放浓度	
标干流量	m³/h	2119	2109	2135	2121	\	\			
实测浓度	mg/m³									
烘干排气	挥发性有机物 VOCs（非甲烷总烃）	排放浓度	mg/m³	1.01	0.89	0.80	0.90	60	达标	04.21	电泳烘干强冷排筒
		排放速率	kg/h	0.038	0.033	0.029	0.033	3.4	达标		
		标干流量	m³/h	28035	27312	26583				

扫描全能王 创建

检测检验专用章

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建